

江苏锐金钢丝绳索具有限公司

JIANGSU RUIJIN SLING CO.,LTD

地址：江苏省兴化市戴南镇董北

Add: Dongbei, Dainan Town, Xinghua City, Jiangsu Province.

TEL: 86-523-83781571 FAX: 86-523-83782808

质量证明书 QUALITY CERTIFICATE

客户名称/Client's name:

订单号/Order NO:

货物名称 /Description of goods	材 质 /Material	结 构 /Construction	直 径 /Diameter	表 面 状 态 /Condition of surface	捻 向 /Type of lay							
不锈钢丝绳 /Stainless steel wire rope	SS316	1X19	3.0mm	光	RHL							
抗 拉 强 度 /Tensile strength(N/mm ²)	最小破断拉力 /Min Breaking Load (KN)	长 度 /Length	数 量 /Quantity	净 重 /Net weight (Kg)	检 验 号 / Inspection NO							
1570	7.5											
化学成分/CHEMICAL COMPOSITION %												
元素/Elements	Ni	Cr	Mo	C	Si	Mn	S	P	Ti	Ai	Fe	Cu
结果/Results	10.05	16.4	2.06	0.058	0.64	1.04	0.029	0.029	/	/	/	/
执行标准 / Specification	DIN3053						生产日期/ Producing Date					

检验部门/Inspection department:

检验员/Inspector: 张杰

日期/Date:

江苏锐金钢丝绳索具有限公司

JIANGSU RUIJIN SLING CO.,LTD

地址：江苏省兴化市戴南镇董北

Add: Dongbei, Dainan Town, Xinghua City, Jiangsu Province.

TEL: 86-523-83781571 FAX: 86-523-83782808

质量证明书 QUALITY CERTIFICATE

客户名称/Client's name:

订单号/Order NO:

货物名称 /Description of goods	材 质 /Material	结 构 /Construction	直 径 /Diameter	表 面 状 态 /Condition of surface	捻 向 /Type of lay							
不锈钢丝绳 /Stainless steel wire rope	SS316	1X19	4.0mm	光	RHL							
抗 拉 强 度 /Tensile strength(N/mm ²)	最小破断拉力 /Min Breaking Load (KN)	长 度 /Length	数 量 /Quantity	净 重 /Net weight (Kg)	检 验 号 / Inspection NO							
1570	13.6											
化学成分/CHEMICAL COMPOSITION %												
元素/Elements	Ni	Cr	Mo	C	Si	Mn	S	P	Ti	Ai	Fe	Cu
结果/Results	10.05	16.4	2.06	0.058	0.64	1.04	0.029	0.029	/	/	/	/
执行标准 / Specification	DIN3053					生产日期/ Producing Date						

检验部门/Inspection department:

检验员/Inspector: 张杰

日期/Date:

江苏锐金钢丝绳索具有限公司

JIANGSU RUIJIN SLING CO.,LTD

地址：江苏省兴化市戴南镇董北

Add: Dongbei, Dainan Town, Xinghua City, Jiangsu Province.

TEL: 86-523-83781571 FAX: 86-523-83782808

质量证明书 QUALITY CERTIFICATE

客户名称/Client's name:

订单号/Order NO:

货物名称 /Description of goods	材 质 /Material	结 构 /Construction	直 径 /Diameter	表 面 状 态 /Condition of surface	捻 向 /Type of lay							
不锈钢丝绳 /Stainless steel wire rope	SS316	1X19	5.0mm	光	RHL							
抗 拉 强 度 /Tensile strength(N/mm ²)	最小破断拉力 /Min Breaking Load (KN)	长 度 /Length	数 量 /Quantity	净 重 /Net weight (Kg)	检 验 号 / Inspection NO							
1570	20.9											
化学成分/CHEMICAL COMPOSITION %												
元素/Elements	Ni	Cr	Mo	C	Si	Mn	S	P	Ti	Ai	Fe	Cu
结果/Results	10.05	16.4	2.06	0.058	0.64	1.04	0.029	0.029	/	/	/	/
执行标准 / Specification	DIN3053					生产日期/ Producing Date						

检验部门/Inspection department:

检验员/Inspector: 张杰

日期/Date: